DEUS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

SISTEMA LADRILLO CERÁMICO PORTANTE

DESCRIPCIÓN

Este sistema constructivo permite lograr con materiales “tradicionales” y elementos prefabricados un tipo de construcción de **rápida ejecución** con el propósito de bajar los costos de mano de obra del metro cuadrado. El sistema se basa en **muros simples** de ladrillón rejilla portante de 6 x 18 x 25 cm (de excelentes cualidades térmicas) con los que se logra un **mayor rendimiento** por metro cuadrado, ya que es un **20%** más alto que el ladrillo común (de 5 cm de alto).

Las vigas dinteles y carreras son de **cerámica armada**; se colocaran los hierros inferiores, estribos, hierros superiores armados conjuntamente con la cerámica. De esta forma se **evitan** los trabajos de encofrado, llenado y desencofrado; logrando un muro **homogéneo**. No se realizarán pilares de traba, ya que se traba el ladrillo en los encuentros siendo el mismo portante, además de arriostrarse con la carrera continua a nivel del dintel. De esta forma se logra una construcción totalmente homogénea realizada con material cerámico, evitando posibles fisuras por el uso de distintos tipos de materiales.

La **instalación eléctrica** se dejará prevista en el contrapiso y se irá instalando a medida que se levantan los muros, pasando los caños por los huecos del ladrillón, evitándose las canalizaciones posteriores.

Para la **instalación sanitaria** se utilizan elementos prefabricados, como ser cámaras y alargues, piletas de patio y graseras. Todas las cañerías de desagüe se hacen en PVC **previo al levantado** de muros, de esta forma se consigue que queden colocadas simultáneamente con el desarrollo de la obra.

PRODUCTOS




Ladrillo

Dimensiones: 25 x 12 x 6.

Peso: 2,0kg.

Pallet (unidades): 704.



Ladrillo (grande)

Dimensiones: 25 x 17 x 6.

Peso: 2,5kg.

Pallet (unidades): 384.